Koszorúcsatlakozás ált. vasalása
készül: 8 helyen
M=1:25
FELÜLNÉZET



Vb. koszorú sarok vasalása
készül: 6 helyen
M=1:25
FELÜLNÉZET



K1 koszorú M=1:25
készül: 6.50 fm



"Sz1" szerelvény
készül: 6 helyen
M=1:10



K2 koszorú M=1:25
készül: 70.60 fm



K3 koszorú M=1:25
készül: 27.02 fm



K4 koszorú M=1:25
készül: 8.94 fm



K5 koszorú M=1:25
készül: 13.08 fm



B1 vb. borda M=1:25
G9 vb. gerenda M=1:25
készül: 7.10 fm



G1 vb. gerenda M=1:25
készül: 10.35 fm



G2 vb. gerenda M=1:25
készül: 25.74 fm



G3 vb. gerenda M=1:25
készül: 7.70 fm



G4 vb. gerenda M=1:25
készül: 12.75 fm



G5 vb. gerenda M=1:25
készül: 7.10 fm



G6 vb. gerenda M=1:25
készül: 3.60 fm



G7 vb. gerenda M=1:25
készül: 2.66 fm



G8 vb. gerenda M=1:25
készül: 2.10 fm

11 1Ø16 lehorgonyzó a végeken



Pt1 vb. par.pillér M=1:25
készül: 11 helyen



Pt2 vb. par.pillér M=1:25
készül: 2 helyen



Pt3 vb. par.pillér M=1:25
készül: 17 helyen



Pt4 vb. par.pillér M=1:25
készül: 2 helyen



Pt5 vb. par.pillér M=1:25
készül: 2 helyen



Pt6 vb. par.pillér M=1:25
készül: 5 helyen



P1 vb. pillér M=1:50
készül: 2 helyen



P2 vb. pillér M=1:50
készül: 2 helyen



P3 vb. pillér M=1:50
készül: 2 helyen



1 - 1 metszet M=1:25



2 - 2 metszet M=1:25



3 - 3 metszet M=1:25



4 - 4 metszet M=1:25



5 - 5 metszet M=1:25



6 - 6 metszet M=1:25



P1 - P1 metszet M=1:25



P2 - P2 metszet M=1:25



P3 - P3 metszet M=1:25



P4 vb. pillér M=1:50
készül: 2 helyen



P5 vb. pillér M=1:50
készül: 2 helyen



P6 vb. pillér M=1:50
készül: 1 helyen



P4 - P4 metszet M=1:25



P5 - P5 metszet M=1:25



P6 - P6 metszet M=1:25



1	39ø10 L=	3.20m	10	4ø16 L=	1.89m	19	222ø 8 L=	1.34m	28	16ø12 L=	1.88m	37	14ø16 L=	7.00m	46	6ø12 L=	2.05m		
2	14ø 8 L=	2.70m	11	2ø16 L=	1.83m	20	33ø 8 L=	1.12m	29	4ø12 L=	1.82m	38	4ø16 L=	3.55m	47	1ø12 L=	1415.00m		
3	239ø 8 L=	2.78m	12	218ø12 L=	1.50m	21	171ø 8 L=	1.24m	30	4ø12 L=	1.71m	39	4ø16 L=	3.00m	48	39ø 8 L=	0.56m		
4	8ø16 L=	4.80m	13	1ø 8 L=	2.22m	22	219ø 8 L=	1.32m	31	2ø12 L=	1.95m	40	4ø16 L=	2.60m	49	275ø 8 L=	0.49m		
5	20ø16 L=	4.30m	14	36ø 8 L=	1.84m	23	30ø 8 L=	1.42m	32	2ø12 L=	1.85m	41	4ø16 L=	1.50m	50	29ø 8 L=	0.43m		
6	4ø16 L=	3.40m	15	1ø 8 L=	1.72m	24	111ø 8 L=	1.14m	33	36ø12 L=	0.90m	42	9ø12 L=	7.00m					
7	2ø16 L=	3.40m	16	12ø 8 L=	1.74m	25	30ø 8 L=	1.20m	34	56ø12 L=	1.00m	43	3ø12 L=	3.60m					
8	10ø16 L=	3.15m	17	17ø 8 L=	1.48m	26	34ø 8 L=	1.22m	35	12ø12 L=	1.20m	44	2ø12 L=	3.40m					
9	2ø16 L=	1.97m	18	11ø 8 L=	1.42m	27	353ø 8 L=	1.02m	36	6ø16 L=	7.60m	45	3ø12 L=	2.60m					

BETONACÉL-FELHASZNÁLÁS

Acélminőség szerint rendezve

ø	súly / ø	B 60.50	B 60.50
[mm]	[kg/m]	[m]	[kg]
8	0.395	2445.35	965.92
10	0.617	124.80	77.00
12	0.888	1997.30	1773.60
16	1.580	377.66	596.70
Összesen [kg]:			3413.22
Összsúly [kg]:			3413.22

Megjegyzések:

- ±0,00= (Épület padlóvonala.) 132.30 mBf.
- A terv a terevzői nyilatkozattal együtt érvényes!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Szakági tervekkel együtt kezelendő!

- Anyagminőségek:
  Vb. gerenda: C25/30-XC1-16-F3
  Betonacél: B 500
  Betonfedés: 2,5 cm
- Kengyelméretek külméretek.
- Betonacél hajlítási átmérő: Ø16-ig: 4d
  Ø16 felett: 7d
  betonra támaszkodó íves vezetés: 30d
- Betonacél toldása eltoltan. Eltolás min.: 80d
- Toldási hossz: 45d
- Betonozás előtt a tervező értesítendő!
- Betonozás csak a műszaki ellenőr engedélye alapján kezdhető meg!

KIVITELI TERV

Építmény neve: **Edelény, Belterület 1193/8 hrsz. alatti Edelény Város Sporttelep, Sportház**			Megrendelő: Edelény Város Önkormányzta 3780 Edelény, István király u. 52.
Generál tervező: Ázsió 2000 Kft. 3780 Edelény, József A. u. 12.	Statikus tervező: Sztrapkovics Mérnöki Iroda Kft. 3324 Felsőtárkány, Pázsit utca 16. TEL.: 20/3342-015	Terv megnevezése: **Földszint feletti födém részletek terve**	Tervszám: S2.2
			Lépték: M=1:50,25,10
Építész tervező: Viszoki Csaba É-05-0172	Statikus tervező és szerkesztő: Sztrapkovics Péter T-10- 0533	Talajmechanikus:	Dátum: 2018. február