



BETONACÉL-FELHASZNÁLÁS

ϕ	slly / ϕ	B 60.50	B 60.50
[mm]	[kg/m]	[m]	[kg]
8	0.105	1024.10	104.54

Összesen [kg]	1255.42
Összesúly [kg]	1255.42

- Csavar: B pontossági osztály, 0,8 mm.
- Csavarhosszak: úgy kell kiválasztani, hogy a készítmény szilárdan nyúljon ki a szájba ne essen ki a szájból.
- marok fesz.
- Helyszíni varratok: III. oszt. elektroforos iv
- Üzemi varratok: II. oszt. elektroforos iv
- $\text{Erdőcsip} \text{ szék: } \pm 20,8^\circ \text{ mm. } \text{ant} = 39 \text{ mm}$
- Kédföldi sarok: $\pm 20,5^\circ \text{ mm. } \text{ant} = 38 \text{ mm}$
- $\text{A-dol szerszámok: } 2 \text{ rg. } \text{korlatozottan alkalmazással.} + 2 \text{ rg. } \text{fedőzónával} \text{ kell ellátni}$
- Kérgépiletelemek különítések.
- Beomoknál hajlítási átmérő: 0,16-ig: 4G
- Ø16 felett: 7G
- belőna támaszközök ívra vezetés: 30d
- Beomoknál toldás eltolatlan: Eltolás méli.: 80d
- Toldási hossz: 45d
- Beomozás előtt a fervezőt átfesteni Ø10!
- Beomozás után a műszaki ellenőrt meggyőző alapon kezdheti meg a munkát.

Pos	Megnevezés	db	Vihesség	Tömeg	Tömeg
			[m]	[kg/db]	[kg/dosz]
1	PIA S-150	42	1,50	58,50	2457
2	PIA-150	14	1,50	21,00	294
	Összesen:	56			2.751 to

[illegible]